

FLAMINGO




EAN 8055404799168
SKU AR-BI-260003

Telaio	Acciaio, city
Forcella anteriore	Rigida
Pneumatici	700 x 40C, urban, camera d'aria
Parafanghi	Alluminio
Freni	V-brake, YINXING YX-C229
Sella e piantone	Sella Comfort, impermeabile, nero, Aifeit 82440-08, canotto in acciaio, Ø 28.6mm*350mm
Trasmissione	Guarnitura CM HDL-S105 42T, catena JUNBO, sensore PAS a 24 magneti
Cambio	Singola velocità, 16T
Motore	Posteriore, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Esterna, 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart-UART BMS, Greenway YJ071004, celle DC 2600 mAh
Caricabatteria	Output DC 42 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia*	Min/Max 30 - 60 Km
Luci	LED con stop
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore in acciaio
Portapacchi	Carico max 25 kg
Peso massimo supportato	120 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	24 kg
Peso batteria	2,2 kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1830*1060*640 mm
Dimensioni packaging	1480*950*240 mm
Peso packaging	31 kg
Caricabilità	Truck 226, EPAL 4



Motore Sutto Bafang, 250 W, 35 Nm



Batteria Greenway 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart BMS



Luci frontale e posteriore connesse



Portapacchi integrato

FLAMINGO



EAN 8055404799168
SKU AR-BI-260003

Frame	Steel, city
Front fork	Rigid
Tyres	700 x 40C, urban, inner tube
Fenders	Aluminum
Brakes	V-brake, YINXING YX-C229
Saddle and seatpost	Comfort saddle, waterproof, black , Aifeit 82440-08, steel seatpost, Ø 28.6mm*350mm
Transmission	Crankset: CM HDL-S105 42T, chain: JUNBO, 24-magnet PAS sensor
Gear	Single-speed, 16T
Motor	Rear, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Battery	External , 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart-UART BMS, Greenway YJ071004, DC 2600 mAh cells
Charger	Output DC 42 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Charge time	4 h
Range*	Min/Max 30 - 60 Km
Lights	LED, rear light with brake function
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B , 5 levels of pedal assist
Kickstand	Rear, steel
Rear rack	Max load 25 kg
Max load	120 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	24 kg
Battery weight	2,2 kg
Product dimensions: open / closed	1830*1060*640 mm
Pack size	1480*950*240 mm
Pack weight	31 kg
Loadability	Truck 226, EPAL 4



250 W, 35 Nm Sutto Bafang motor



Greenway battery 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart BMS



Connected front and rear lights



Integrated rear rack

FLAMINGO



EAN 8055404799168
SKU AR-BI-260003

Châssis	Acier, city
Fourche avant	Rigide
Pneus	700 x 40C, urbains, avec chambre à air
Garde-boue	Aluminium
Système de freinage	Freins V-brake, YINXING YX-C229
Selle et tige de selle	Selle Comfort, imperméable, noire, Aifeit 82440-08, tige de selle en acier, Ø 28.6mm*350mm
Transmission	Pédalier CM HDL-S105 42T, chaîne JUNBO, capteur PAS à 24 aimants
Dérailleur	Vitesse unique, 16T
Moteur	Arrière, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Batterie	Externe, 36 V,, 7.8 Ah, 281 Wh, smart-UART BMS, Greenway YJ071004, cellules DC 2600 mAh
Chargeur	Sortie DC 42 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Temps de charge	4 h
Autonomie*	Min/Max 30 - 60 Km
Éclairage	LED avec feu stop
Écran	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B avec 5 niveaux d'assistance
Béquille	Arrière en acier
Porte-bagages	Charge max. 25 kg
Charge maximale supportée	120 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	24 kg
Poids de la batterie	2,2 kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1830*1060*640 mm
Dimensions de l'emballage	1480*950*240 mm
Poids de l'emballage	31 kg
Capacité de chargement	Truck 226, EPAL 4



Moteur Sutto Bafang, 250 W, 35 Nm



Batterie Greenway 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, BMS intelligent



Feux avant et arrière connectés



Porte-bagages intégré