



EAN 8055404794873
SKU SC-BI-250004

Telaio	Alluminio, piantone telescopico e ripiegabile
Forcella anteriore	A molla, escursione 50mm
Pneumatici	20" x 4.0" FAT, All-road, a camera d'aria
Parafanghi	In alluminio modello FAT, colore nero
Freni	A disco meccanico, 180/180, Tektro HD-350
Sella e piantone	Sella JAST JT5731, canotto in acciaio, attacco sella ribaltabile
Trasmissione	Guarnitura PRO-546PP-3 -46T , catena KMC, Z7, 120L
Cambio	1x7, Shimano G13Shimano, Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300
Motore	Posteriore, 250 W, 48 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Sensore	Sensore PAS 24 magneti
Batteria	Esterna, 48 V, 10.2 Ah, 489.6 Wh, BMS
Caricabatteria	Output DC 54.6V, 2.0A (Max)
Tempo di ricarica	5-7 h
Autonomia*	Min/Max 40-80 km
Luci	LED
Display	LCD 2.4" CDC29-BT con 5 livelli di assistenza, IP65
Cavalletto	Posteriore laterale, regolabile
Portapacchi	Incluso, max 25 kg
Peso massimo supportato	100 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	30 kg
Peso batteria	3.5 kg
Dimensioni prodotto aperto/chiuso	1720*1180*580 / 1000*750*580 mm
Dimensioni packaging	1760*920*300 mm
Peso packaging	35.2 kg
Caricabilità	Truck , EPAL 4



Motore Sutto Bafang 55 Nm



Batteria estraibile, fino a 80 km di autonomia



Freni a disco idraulico



Sensori di pedala a 24 magneti

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.



EAN 8055404794873
SKU SC-BI-250004

Frame	Aluminium, telescopic stem, foldable
Front fork	Coil, hike 50mm
Tyres	20" x 4.0" FAT, all-road, inner tube
Fenders	FAT model, aluminium, black/black
Brakes	Mechanical disc, 180/180, Tektro HD-350
Saddle and seatpost	Saddle JAST JT5731, steel seat post, flip-up seat post clamp
Transmission	Crankset PRO-546PP-3 -46T , chain KMC, Z7, 120L
Gear	1x7, Shimano G13Shimano, Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300
Motor	Rear, 250 W, 48 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Sensor	PAS 24-magnet sensor
Battery	External, 48 V, 10.2 Ah, 489.6 Wh, BMS
Charger	Output DC 54.6V, 2.0A (Max)
Charge time	5-7 h
Range*	Min/Max 40-80 km
Lights	LED
Display	LCD 2.4" CDC29-BT with 5 levels of pedal assist, IP65
Kickstand	Rear side, adjustable
Rear rack	Max load 25 kg
Max load	100 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	30 kg
Battery weight	3.5 kg
Product dimensions: open / closed	1720*1180*580 / 1000*750*580 mm
Pack size	1760*920*300 mm
Pack weight	35.2 kg
Loadability	Truck , EPAL 4



Sutto Bafang 55 Nm motor



Removable battery, up to 80 km of range



Freni Hydraulic disc brakes
disco idraulico



24-magnet pedal sensors



EAN 8055404794873
SKU SC-BI-250004

Châssis	Aluminium, pied télescopique, pliable
Fourche avant	À ressort, course de 50 mm
Pneus	20" x 4.0" FAT, All-road, avec chambre à air
Garde-boue	En aluminium, modèle FAT couleur noir/noir
Système de freinage	Freins à disque mécaniques, 180/180, Tektro HD-350
Selle et tige de selle	Selle JAST JT5731, tube de selle en acier, fixation de selle rabattable
Transmission	Pédalier PRO-546PP-3 -46T , chaîne KMC, Z7, 120L
Dérailleur	1x7, Shimano G13Shimano, Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300
Moteur	Arrière, 250 W, 48 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Capteur	Capteur PAS 24 aimants
Batterie	Externe, 48 V, 10.2 Ah, 489.6 Wh, BMS
Chargeur	Sortie DC 54.6V, 2.0A (Max)
Temps de charge	5-7 h
Autonomie*	Min/Max 40-80 km
Éclairage	LED
Écran	LCD 2.4" CDC29-BT avec 5 niveaux d'assistance, IP65
Béquille	Latéral arrière, réglable
Porte-bagages	Charge max. 25 kg
Charge maximale supportée	100 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	30 kg
Poids de la batterie	3.5 kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1720*1180*580 / 1000*750*580 mm
Dimensions de l'emballage	1760*920*300 mm
Poids de l'emballage	35.2 kg
Capacité de chargement	Truck , EPAL 4



Moteur Sutto Bafang 55 Nm



Batterie amovible, jusqu'à 80 km d'autonomie



Freins à disque hydrauliques



Capteurs de pédale à 24 aimants

* La valeur de l'autonomie peut varier en fonction des conditions de la chaussée, du profil altimétrique du parcours, des conditions environnementales (température et vent), du poids du conducteur, de la vitesse moyenne, de l'état de la batterie et de la pression de gonflage des pneus.