



EAN 8055404794873  
SKU SC-BI-250004

|  |  |
|--|--|
| <b>Telaio</b>                            | Alluminio, piantone telescopico e ripiegabile                    |
| <b>Forcella anteriore</b>                | A molla, escursione 50mm   |
| <b>Pneumatici</b>                        | 20" x 4.0" FAT, All-road, a camera d'aria                        |
| <b>Parafanghi</b>                        | In alluminio modello FAT, colore nero                            |
| <b>Freni</b>                             | A disco meccanico, 180/180, Tektro HD-350                        |
| <b>Sella e piantone</b>                  | Sella JAST JT5731, canotto in acciaio, attacco sella ribaltabile |
| <b>Trasmissione</b>                      | Guarnitura PRO-546PP-3 -46T , catena KMC, Z7, 120L               |
| <b>Cambio</b>                            | 1x7, Shimano G13Shimano, Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300    |
| <b>Motore</b>                            | Posteriore, 250 W, 48 V, 55 Nm, Sutto Bafang                     |
| <b>Sensore</b>                           | Sensore PAS 24 magneti   |
| <b>Batteria</b>                          | Esterna, 48 V, 10.2 Ah, 489.6 Wh, BMS                            |
| <b>Caricabatteria</b>                    | Output DC 54.6V, 2.0A (Max)                                      |
| <b>Tempo di ricarica</b>                 | 5-7 h  |
| <b>Autonomia*</b>                        | Min/Max 40-80 km   |
| <b>Luci</b>                              | LED  |
| <b>Display</b>                           | LCD 2.4" CDC29-BT con 5 livelli di assistenza, IP65              |
| <b>Cavalletto</b>                        | Posteriore laterale, regolabile                                  |
| <b>Portapacchi</b>                       | Incluso, max 25 kg   |
| <b>Peso massimo supportato</b>           | 100 kg   |
| <b>Velocità massima</b>                  | 25 km/h  |
| <b>Peso e-bike</b>                       | 30 kg  |
| <b>Peso batteria</b>                     | 3.5 kg   |
| <b>Dimensioni prodotto aperto/chiuso</b> | 1720*1180*580 / 1000*750*580 mm                                  |
| <b>Dimensioni packaging</b>              | 1760*920*300 mm  |
| <b>Peso packaging</b>                    | 35.2 kg  |
| <b>Caricabilità</b>                      | Truck , EPAL 4   |



Motore Sutto Bafang 55 Nm



Batteria estraibile, fino a 80 km di autonomia



Freni a disco idraulico



Sensori di pedala a 24 magneti